


kabeldoos met 2x 3- polige Wieland stekker IP20 - grijs (AT2530)

(AT2530)



8712259247205



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335412
Fabrikantnummer	AT2530
EAN code	8712259247205
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	Platte doos
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	120
Diepte (mm)	40
Aantal invoeren	2
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	4
Uitgerust met	Overig
Montagewijze	Universeel
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/70

Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-kabeldoos-met-2x-3-polige-wieland-stekker-ip20->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De platte aansluitdoos Wieland (AT2530) is een compacte en veelzijdige aansluitkast die geschikt is voor toepassing in technische ruimtes achter verlaagde plafonds of onder verhoogde vloeren. De doos is uitgevoerd met twee 3-polige aansluitpunten, voorbedrade VD-draden van 2,5 mm² en wordt compleet geleverd met montageplaat en deksel. Dankzij de verstelbare constructie kan de doos in vrijwel elke richting worden geplaatst en is snelle montage mogelijk op diverse centraaldozen en inbouwdozen.

Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling, wat zorgt voor een veilige en betrouwbare verbinding binnen Wieland-installatiesystemen. De robuuste kunststof behuizing met IP20-beschermingsgraad maakt deze aansluitdoos geschikt voor droge binnenruimtes waar een compacte en toegankelijke aansluitoplossing gewenst is.

Kenmerken:

- Platte aansluitdoos met twee 3-polige aansluitpunten, ideaal voor compacte installatieruimtes.
- Voorzien van VD-draden (2,5 mm²) voor snelle en foutloze montage.
- Inclusief montageplaat en deksel, direct klaar voor installatie.
- In elke richting verstelbaar, geschikt voor uiteenlopende montagesituaties.
- Snelmontage op diverse centraaldozen en inbouwdozen, waardoor installatietijd wordt beperkt.
- Wieland-uitvoering, compatibel met Wieland-installatiesystemen.
- Halogeenvrije kunststof behuizing, veilig bij rookontwikkeling.
- Alle connectoren met vergrendeling voor een zekere en stabiele aansluiting.
- Geschikt voor verlaagde plafonds en verhoogde vloeren.

Technische specificaties:

- Artikelnummer: AT2530 EAN: 8712259247205
- Uitvoering: Aansluitkast – Wieland 2x3p
- ETIM-klasse: Doos / behuizing voor wand- of plafondmontage
- Toegekende isolatiespanning Ui: 400 V
- Montagewijze: Universeel
- Beschermingsgraad: IP20
- Materiaal: Kunststof (halogeenvrij)
- Afmetingen: 120 × 120 × 40 mm
- Vorm: Vierkant
- Dekseluitvoering: Blinddeksel, inklikkend
- Kleur: Grijs
- Insteltemperatuur: -40 tot +70 °C
- Aantal invoeren: 2
- Type stekker: Wieland GST1813
- Type doorvoer: Uitbreekpoorten
- Max. aderdoorsnede: 4 mm²
- Aansluitdraden: Ja, VD-draad 2,5 mm²
- Achterinvoer: Ja
- Weersbestendig: Nee
- Afscherming: Geen

Toepassingen:

Deze platte Wieland-aansluitdoos is geschikt voor:

- Elektro-installaties achter verlaagde plafonds en verhoogde vloeren.
- Toepassingen waar een lage inbouwdiepte en flexibele montagerichting vereist zijn.
- Professionele installaties met Wieland-connectoren en vergrendelde aansluittechniek.
- Situaties waar een halogeenvrije en betrouwbare aansluitoplossing noodzakelijk is.

Generereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA