


kabeldoos met 2x 3- polige Wieland stekker IP20 - zwart (AT2530.01)

(AT2530.01)



8712259603902



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335413
Fabrikantnummer	AT2530.01
EAN code	8712259603902
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	Platte doos
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	120
Diepte (mm)	40
Aantal invoeren	2
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	4
Uitgerust met	Overig
Montagewijze	Universeel
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/70

Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-kabeldoos-met-2x-3-polige-wieland-stekker-ip20->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Attema Cable-mate® platte kabeldoos (AT2530.01) is een compacte en veelzijdige aansluitdoos voor droge ruimtes, speciaal ontwikkeld voor snelle en veilige installatie. Dankzij de voorgebouwde Wieland-connectoren en VD-aansluitdraden is de doos direct klaar voor gebruik bij stekerbare installaties.

De kabeldoos is eenvoudig in elke gewenste richting te verstellen en kan snel worden gemonteerd op diverse centraaldozen en inbouwdozen. Door het slimme ontwerp is de doos ideaal voor toepassingen achter verlaagde plafonds en onder verhoogde vloeren. Het meegeleverde blinddeksel klikt zonder schroeven stevig vast en de montageplaat biedt diverse bevestigingsmogelijkheden.

Met halogeenvrij kunststof, vergrendelde connectoren en een robuuste IP20-beschermingsgraad voldoet deze doos aan moderne installatie-eisen.

Belangrijkste kenmerken:

- Voorbedraad met Wieland GST18-connectoren
- Inclusief VD-draad 2,5 mm²
- Platte uitvoering: 120 × 120 × 40 mm
- Montage in elke richting verstelbaar
- Snelmontage op diverse (centraal-)dozen
- Geschikt voor ruimtes achter verlaagde plafonds en verhoogde vloeren
- Halogeenvrij en voorzien van vergrendelde connectoren
- Blinddeksel klikt eenvoudig vast IP20 beschermingsgraad

Technische specificaties:

- Artikelnummer: AT2530.01
- EAN: 8712259603902
- Materiaal: Kunststof (halogeenvrij)
- Kleur: Zwart
- Aansluitdraden: Ja, 2,5 mm²
- Uitvoering: Wieland stekbaar
- Afmetingen: 120 × 120 × 40 mm
- Montagewijze: Universeel
- Vorm: Vierkant
- Beschermingsgraad: IP20
- Max. aderdikte: 4 mm²
- Aantal invoeren: 2
- Type stekker: Wieland GST18I3
- Temperatuurbereik: -40 tot +70 °C
- Toepassing: Droge ruimtes

Gegeneerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA