


LED transformator 24V 16.67A max 400W IP67 (50089500)

(50089500)



8720849298124



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335902
Fabrikantnummer	50089500
EAN code	8720849298124
Merk	Yphix
Productgroep	Transformator laagvolt lichtstelsel
Serie/Programma	24V
Type transformator	1-fase elektronische adaptertrafo
Uitgangsspanning (V)	24/24
Lengte (mm)	300
Vermogen (W)	0/500
Inbouw	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	40
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Technische details

Veiligheidstrafo	Nee
Ingangsspanning (V)	220/240
Aansluitwijze primaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Aansluitwijze secundaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Kleur	Aluminium
Met secundaire zekeringsautomaat	Ja
Aantal uitgangen (paren)	2
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Niet dimbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-transformator-24v-16-67a-max-400w-ip67-5008>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Yphix LED-transformator 24 V 16,67 A IP67 is een krachtige en betrouwbare voeding voor 24 V LED-verlichting met een maximaal vermogen van 400 watt. Deze transformator is ontworpen voor zwaardere LED-installaties en levert een stabiele 24 V DC-uitgang. Dankzij de IP67-beschermingsgraad is de transformator volledig waterdicht en geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Gebruik en voordelen

Deze LED-transformator is voorzien van twee afzonderlijke uitgangen, waardoor meerdere LED-strips of LED-circuits eenvoudig centraal kunnen worden gevoed. Elke uitgang mag afzonderlijk tot 80% van het totale vermogen worden belast, mits het gecombineerde vermogen van beide uitgangen het maximale totaalvermogen van 400 W niet overschrijdt. Dit maakt de transformator bijzonder geschikt voor grotere lichtopstellingen en lange LED-striplijnen.

De transformator is beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting, wat zorgt voor een veilige en stabiele werking. De robuuste behuizing en het hoge vermogen maken deze voeding ideaal voor professionele en projectmatige toepassingen.

Let op: deze LED-transformator is niet dimbaar. Voor dimbare toepassingen is een aparte dimbare LED-driver of externe dimmer vereist.

Kenmerken

- Geschikt voor 24 V LED-verlichting
- Maximaal vermogen van 400 W
- Twee uitgangen voor centrale voeding van meerdere lichtlijnen
- Volledig waterdicht (IP67)
- Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting
- Robuuste behuizing voor intensief gebruik
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

Technische specificaties

- Uitgangsspanning: 24 V DC
- Uitgangsstroom: 16,67 A
- Maximaal vermogen: 400 W
- Aantal uitgangen: 2
- Dimbaar: nee
- IP-waarde: IP67
- Powerfactor: 0,9
- Lengte: 300 mm
- Breedte: 90 mm
- Hoogte: 40 mm
- Keurmerken: CE, RoHS
- Garantie: 2 jaar

Toepassingen

- Voeding van lange of krachtige 24 V LED-strips
- Projectmatige LED-verlichting
- Buitenverlichting en tuinverlichting
- Grote lichtopstellingen met centrale voeding
- Professionele LED-installaties

Gegenereerd op datum: 22-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA