


# alu-pers rechte koppeling 32x32mm (2000140)

(2000140)



8717845019136



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401335960
Fabrikantnummer	2000140
EAN code	8717845019136
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	75.4
Materiaal aansluiting 1	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal aansluiting 2	Roestvaststaal (RVS)
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	32
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.75
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	32
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	3.75
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	37.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	37.7
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	3

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	3
---	---

## Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Meerdere
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
Contourcode aansluiting 2	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	5.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	5.5
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-rechte-koppeling-32x32mm-2000140>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De BONFIX rechte koppeling 32 x 32 mm (2000140) is een alu-pers fitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en realiseert een betrouwbare, rechte verbinding tussen twee multilayer buizen met gelijke diameter in drinkwater- en cv-installaties.

## Betrouwbare rechte verbinding in Alu-pers systemen

- De koppeling is uitgevoerd met twee alu-pers aansluitingen en verbindt twee multilayer buizen van 32 mm in een rechte lijn.
- Geschikt voor toepassing in zowel drinkwater- als centrale verwarmingsinstallaties.
- Ontworpen voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen multilayer leidingsystemen.
- Toepasbaar in installaties waar een vaste, niet-demontabele verbinding vereist is.

## Compatibiliteit met persprofielen en gereedschap

- Compatibel met persbekken met TH-, H- en U-profiel voor verwerking binnen het Alu-pers systeem.
- Geschikt voor gebruik met gangbare persgereedschappen die deze persprofielen ondersteunen.
- Zorgt voor een consistente en betrouwbare persverbinding bij correcte installatie volgens voorschriften.

## Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Volledig compatibel met het BONFIX assortiment Alu-pers buizen en fittingen.
- Ondersteund door technische documentatie, waaronder persbek-overzichten en 3D STEP-bestanden voor engineering en werkvoorbereiding.
- Toepassing conform de geldende normen en richtlijnen voor drinkwater- en cv-installaties.

## Rechte verbinding binnen het Alu-pers systeem

Uitgevoerd met twee alu-pers aansluitingen voor het koppelen van gelijke buisdiameters.

Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.

Ontworpen voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen multilayer leidingsystemen.

## Persprofiel TH / H / U

Compatibel met persbekken met TH-, H- en U-profiel (bij 26 x 26 mm uitsluitend TH / H).

Geschikt voor verwerking met gangbare persgereedschappen binnen het Alu-pers systeem.

Toepassing conform de geldende installatie- en systeemvoorschriften.

Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem voor drinkwater en cv

Compatibel met het BONFIX programma Alu-pers buizen en fittingen.

Ondersteund door technische informatie, een overzicht "Welke persbek heb ik nodig?" en 3D STEP-bestanden voor engineering en werkvoorbereiding.

Toepassing conform de geldende normen voor drinkwater- en cv-installaties.

**Generereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA