

# alu-pers puntstuk 1" buitendraad x 26mm (2000265)

(2000265)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401335964
Fabrikantnummer	2000265
EAN code	8717845019310
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	61.7
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	33.249
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.85
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	26
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	2.876
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	30.2
Lengte aansluiting 2 (mm)	31.5
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	3

# Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Meerdere
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	14.7
Sleutelwijdte (mm)	39
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-puntstuk-1-buitendraad-x-26mm-2000265>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het BONFIX alu-pers puntstuk 1" buitendraad x 26 mm (2000265) is een persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en realiseert een betrouwbare overgang van een multilayer meerlagenbuis naar een buitendraadse aansluiting in drinkwater- en cv-installaties.

### Overgang van multilayer buis naar buitendraad aansluiting

- Uitgevoerd met 1" buitendraad aan één zijde en een 26 mm alu-pers aansluiting aan de andere zijde.
- Geschikt voor het verbinden van Alu-pers meerlagenbuis met componenten voorzien van binnendraad, zoals afsluiters en appendages.
- Toepasbaar in zowel drinkwater- als centrale verwarmingsinstallaties en inzetbaar in nieuwbouw en renovatie.
- Ontworpen voor een duurzame en lekvrije overgang tussen kunststof meerlagenbuis en metalen schroefdraadaansluitingen.

### Compatibiliteit en verwerking binnen het Alu-pers systeem

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH- en H-profiel, waarbij voor 26 mm uitsluitend deze profielen van toepassing zijn.
- Te combineren met het BONFIX Alu-pers leidingsysteem voor een uniforme en systeemgebonden installatie.
- Ondersteunt een efficiënte montage door middel van een vaste persverbinding zonder solderen of lassen.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemvoorschriften.

### Certificering en toepassing volgens normen

- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- Ontwikkeld conform de geldende eisen en normen voor water- en cv-toepassingen binnen de installatiesector.

**Gegenereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA