


alu-pers schroefbus 3/4" binnendraad x 20mm (2000340)

(2000340)



8717845019440



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335968
Fabrikantnummer	2000340
EAN code	8717845019440
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	54.7
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	24.117
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.35
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 2	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	20
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	4.942
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	29.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	25
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	2

Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Universeel
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	8.7
Sleutelwijdte (mm)	31
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-schroefbus-3-4-binnendraad-x-20mm-200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers schroefbus 3/4" binnendraad x 20 mm (2000340) is een persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en realiseert een vaste overgang van een multilayer meerlagenbuis naar een binnendraadse aansluiting in drinkwater- en cv-installaties.

Overgang van Alu-pers buis naar binnendraad aansluiting

- Uitgevoerd met 3/4" binnendraad aan één zijde en een 20 mm alu-pers aansluiting aan de andere zijde.
- Geschikt voor het aansluiten van Alu-pers meerlagenbuis op appendages en componenten met buitendraad.
- Toepasbaar binnen zowel drinkwaterinstallaties als centrale verwarmingssystemen.
- Ontwikkeld voor permanente, lekvrije persverbindingen zonder soldeer- of laswerkzaamheden.

Compatibiliteit met persprofielen en gereedschap

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de opgegeven profielaanduiding.
- Biedt brede inzetbaarheid door compatibiliteit met gangbare persgereedschappen binnen het Alu-pers systeem.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemvoorschriften voor een betrouwbare verbinding.

Certificering voor drinkwatertoepassingen

- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- Inzetbaar in installaties waar verwerking volgens geldende normen en certificeringseisen vereist is.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA