


# alu-pers schroefbus 3/4" binnendraad x 26mm (2000350)

(2000350)



8717845019471



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401335969
Fabrikantnummer	2000350
EAN code	8717845019471
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	55.2
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	24.117
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.85
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	26
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	4.942
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	30.2
Lengte aansluiting 2 (mm)	25
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	3

# Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Universeel
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	8.7
Sleutelwijdte (mm)	31
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-schroefbus-3-4-binnendraad-x-26mm-200>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX alu-pers schroefbus 3/4" binnendraad x 26 mm (2000350) is een persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en realiseert een vaste, lekdichte overgang van een multilayer meerlagenbuis naar een binnendraadse aansluiting in drinkwater- en cv-installaties.

### Overgang van Alu-pers buis naar binnendraad aansluiting

- Uitgevoerd met 3/4" binnendraad aan één zijde en een 26 mm alu-pers aansluiting aan de andere zijde.
- Geschikt voor het aansluiten van Alu-pers meerlagenbuis op componenten met buitendraad, zoals afsluiters, koppelingen en toestellen.
- Toepasbaar in drinkwaterinstallaties en centrale verwarmingssystemen binnen woningbouw en utiliteit.
- Ontwikkeld voor permanente, lekvrije persverbindingen waarbij een betrouwbare overgang naar binnendraad vereist is.

### Compatibiliteit met persgereedschap en verwerking

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH- en H-profiel, waarbij voor 26 mm uitsluitend deze profielen van toepassing zijn.
- Biedt een systeemgebonden oplossing binnen het BONFIX Alu-pers systeem met ondersteuning van gangbare persgereedschappen.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemvoorschriften voor een betrouwbare verbinding.

### Certificering en toepassingseisen

- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- Inzetbaar in installaties waar verwerking volgens geldende normen en certificeringseisen vereist is.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA