


alu-pers schroefbus 1" binnendraad x 32mm (2000365)

(2000365)



8717845019501



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335970
Fabrikantnummer	2000365
EAN code	8717845019501
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	62.7
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	30.291
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.75
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	32
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	5.855
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	34.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	28
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	3

Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Universeel
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	8.9
Sleutelwijdte (mm)	38
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-schroefbus-1-binnendraad-x-32mm-2000>:

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers schroefbus 1" binnendraad x 32 mm (2000365) is een persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en realiseert een vaste overgang van een multilayer meerlagenbuis naar een binnendraadse aansluiting in drinkwater- en cv-installaties.

Functionele overgang naar binnendraadse componenten

- Uitgevoerd met 1" binnendraad aan één zijde en een 32 mm alu-pers aansluiting aan de andere zijde.
- Geschikt voor het aansluiten van Alu-pers meerlagenbuis op appendages en leidingsystemen met buitendraad.
- Toepasbaar binnen zowel drinkwaterinstallaties als centrale verwarmingssystemen.
- Ontworpen voor permanente, mechanisch betrouwbare en onderhoudsarme persverbindingen.

Verwerking met gangbare persgereedschappen

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de opgegeven profielaanduiding per artikel.
- Biedt brede compatibiliteit met verschillende perssystemen binnen het BONFIX Alu-pers assortiment.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemvoorschriften voor een consistente en betrouwbare verbinding.

Certificering voor drinkwaterinstallaties

- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- Inzetbaar in installaties waar verwerking conform geldende normen en certificeringseisen noodzakelijk is.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA