


alu-pers T-stuk 16 x 1/2" binnendraad x 16mm (2000705)

(2000705)



8717845019976



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401336319 |
| Fabrikantnummer | 2000705 |
| EAN code | 8717845019976 |
| Merk | Bonfix |
| Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
| Serie/Programma | Alu-pers fittingen |
| Materiaal aansluiting 1 | Messing |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Materiaal aansluiting 3 | Messing |
| Model | T-stuk |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 16 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 1/2" (15) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 18.631 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 16 |

Technische details

| | |
|-------------|----------|
| KIWA-keur | Ja |
| Hoek (°) | 90/90 |
| Contourcode | Meerdere |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Hoek (°) | 90 |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Verlopend | Ja |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Nee |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 2 |
| Aansluiting 1 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 1 | TH/U/H |
| Aansluiting 2 | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I |
| Wanddikte aansluiting 3 (mm) | 2 |
| Aansluiting 3 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 3 | TH/U/H |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 47.7 |

| | |
|---|---------|
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 20.5 |
| Hoge treksterkte | Ja |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 47.7 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 20.5 |
| Lengte aansluiting 3 (mm) | 30.5 |
| Werkende lengte aansluiting 3 (mm) | 15.5 |
| Sleutelwijdte (mm) | 25 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 120 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 10 |
| Met pakkingen | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Messing |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20/90 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 10 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| VdS keur | Nee |

| | |
|--|-----|
| Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 3 |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
| Met aansluitingsindicator | Ja |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-t-stuk-16-x-1-2-binnendraad-x-16mm-200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers T-stuk 16 x 1/2" binnendraad x 16 mm (2000705) is een persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een aftakking met binnendraad mogelijk in multilayer leidingen voor drinkwater- en cv-installaties.

Aftakking met geïntegreerde binnendraad

- Uitgevoerd met twee 16 mm alu-pers aansluitingen en een 1/2" binnendraadse middenaftakking.
- Geschikt voor het opnemen van een binnendraadse aansluiting in een Alu-pers leidingsysteem.
- Toepasbaar voor het aansluiten van appendages of leidingdelen met buitendraad binnen drinkwater- en verwarmingsinstallaties.
- Ontworpen voor permanente, lekvrije persverbindingen zonder soldeer- of laswerk.

Compatibiliteit met persgereedschap en profielen

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de opgegeven profielaanduiding.
- Ondersteunt flexibele inzet met gangbare persgereedschappen binnen het BONFIX Alu-pers systeem.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemvoorschriften voor een betrouwbare verbinding.

Certificering voor drinkwatertoepassingen

- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- Inzetbaar in installaties waar verwerking conform geldende normen en certificeringseisen vereist is.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA