

alu-pers T-stuk 20 x 1/2" binnendraad x 20mm (2000715)

(2000715)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336320
Fabrikantnummer	2000715
EAN code	8717845019990
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	18.631
Nom. diameter aansluiting 3	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	20

Technische details

KIWA-keur	Ja
Hoek (°)	90/90
Contourcode	Meerdere

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	2
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Wanddikte aansluiting 3 (mm)	2
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	47.7

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	20.5
Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2 (mm)	47.7
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	20.5
Lengte aansluiting 3 (mm)	31
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	16
Sleutelwijdte (mm)	25
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee

Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575	3
Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575	3
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-t-stuk-20-x-1-2-binnendraad-x-20mm-200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers T-stuk 20 x 1/2" binnendraad x 20 mm (2000715) is een persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een aftakking met binnendraad mogelijk in multilayer leidingen voor drinkwater- en cv-installaties.

Aftakking met binnendraad in Alu-pers leidingsystemen

- Uitgevoerd met twee 20 mm alu-pers aansluitingen en een 1/2" binnendraadse middenaansluiting.
- Geschikt voor het opnemen van een component met buitendraad in een Alu-pers hoofdleiding.
- Toepasbaar binnen drinkwaterinstallaties en centrale verwarmingssystemen.
- Ontworpen voor vaste, lekvrije persverbindingen aan beide zijden in combinatie met een schroefdraadaansluiting in het midden.

Compatibiliteit met persprofielen en gereedschap

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de aangegeven profielaanduiding.
- Ondersteunt inzet met gangbare persgereedschappen binnen het BONFIX Alu-pers systeem.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemvoorschriften voor een betrouwbare verbinding.

Certificering voor drinkwatertoepassingen

- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- Inzetbaar in installaties waar verwerking conform geldende normen en certificeringseisen vereist is.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA