


alu-pers verloopknie 20x16mm (2000960)

(2000960)



8717845119607



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336328
Fabrikantnummer	2000960
EAN code	8717845119607
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	95.4
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Knie
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.4
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	5.35
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	47.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	47.7

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	2
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	2

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
Contourcode aansluiting 2	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	1
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	20.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	20.5
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee

Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-verloopknie-20x16mm-2000960>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers verloopknie 20 x 16 mm (2000960) is een 90° persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een haakse verbinding mogelijk tussen multilayer buizen met verschillende diameters in drinkwater- en cv-installaties.

Haakse verloopverbinding binnen het leidingsysteem

- Uitgevoerd als kniekoppeling met een hoek van 90° voor een efficiënte richtingsverandering in het leidingtracé.
- Verlopend uitgevoerd voor het verbinden van twee Alu-pers buizen met diameters 20 mm en 16 mm.
- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Toepasbaar bij leidingaanpassingen of diameterovergangen binnen het installatieontwerp.

Dubbele Alu-pers aansluiting

- Voorzien van twee alu-pers aansluitingen voor directe opname in het leidingtracé.
- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel.
- Installatie zonder solderen door middel van een vaste persverbinding.
- Verwerking conform de systeemvoorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem voor een betrouwbare verbinding.

Onderdeel van een gecertificeerd systeem

- Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem voor water- en cv-toepassingen.
- Geschikt voor verwerking in wanden, vloeren en technische schachten.
- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing binnen drinkwaterinstallaties.
- Ontwikkeld voor duurzame en onderhoudsvriendelijke installaties in woningbouw en utiliteit.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA