


alu-pers kniekoppeling 3/4" buitendraad x 16mm (2001020)

(2001020)



8717845021009



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336331
Fabrikantnummer	2001020
EAN code	8717845021009
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	86.2
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Knie
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.4
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	9
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	51.2
Lengte aansluiting 2 (mm)	35

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	2
---	---

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
--------------------------------	--------------------

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
--------------------------------	--------------------

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Verlopend	Ja
-----------	----

Excentrisch	Nee
-------------	-----

Systeemgebonden	Ja
-----------------	----

Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
----------------------	-----------------------------------

Met stootnok/-rand	Ja
--------------------	----

Hoge treksterkte	Ja
------------------	----

Zeta-waarde	1
-------------	---

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	24
------------------------------------	----

Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	20.5
------------------------------------	------

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
------------------------------	----

Met pakkingen	Nee
---------------	-----

Afgedopt	Nee
----------	-----

Met aftapper	Nee
--------------	-----

Met ontluchter	Nee
----------------	-----

FM keur	Nee
---------	-----

LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-kniekoppeling-3-4-buitendraad-x-16mm-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers kniekoppeling 3/4" buitendraad x 16 mm (2001020) is een 90° overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een haakse verbinding mogelijk tussen een multilayer buis en een component met binnendraad in drinkwater- en cv-installaties.

Haakse overgang van Alu-pers naar buitendraad

- Uitgevoerd als kniekoppeling met een hoek van 90° voor een efficiënte richtingsverandering in het leidingtracé.
- Voorzien van 3/4" buitendraad voor aansluiting op appendages, afsluiters of toestellen met binnendraad.
- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Toepasbaar bij wand- en vloeraansluitingen waar een compacte haakse verbinding vereist is.

Alu-pers aansluiting voor vaste persverbinding

- Voorzien van een 16 mm alu-pers aansluiting voor directe opname in het leidingsysteem.
- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de uitvoering.
- Installatie zonder solderen door middel van een permanente persverbinding.
- Verwerking conform de systeemvoorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem voor een betrouwbare verbinding.

Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Onderdeel van het complete BONFIX Alu-pers programma voor water- en cv-toepassingen.
- Geschikt voor verwerking in wanden, vloeren en technische schachten.
- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing binnen drinkwaterinstallaties, afhankelijk van de uitvoering.
- Ontwikkeld voor duurzame en onderhoudsvriendelijke installaties in woningbouw en utiliteit.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA