

# alu-pers muurplaat 1/2" binnendraad x 16mm (2001205)

(2001205)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336337
Fabrikantnummer	2001205
EAN code	8717845021283
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Materiaal behuizing	Messing
Vorm	Haaks
Systeemgebonden	Ja
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Lengte vanaf muurplaat (mm)	47
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee

# Technische details

Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)	16
Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte aansluiting 1 (mm)	50
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	20.5
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Zeta-waarde	1
Contourcode	TH/U/H
KIWA-keur	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	2
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575	1
Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575	1
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Met beschermkap	Nee



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-muurplaat-1-2-binnendraad-x-16mm-200>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX alu-pers muurplaat 1/2" binnendraad x 16 mm (2001205) is een overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en zorgt voor een stabiele wandaansluiting tussen een multilayer buis en een component met buitendraad in drinkwater- en cv-installaties.

### Betrouwbare wandaansluiting met binnendraad

- Uitgevoerd met 1/2" binnendraad voor aansluiting van kranen, tappunten of andere appendages met buitendraad.
- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Ontwikkeld voor stabiele bevestiging tegen wand, in voorzetwanden of op montagebeugels.
- Zorgt voor een maatvast en vaste positionering van aansluitpunten in de afbouwfase.

### Alu-pers aansluiting voor directe integratie

- Voorzien van een 16 mm alu-pers aansluiting voor opname in het leidingtracé.
- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de uitvoering.
- Installatie door middel van een vaste persverbinding zonder soldeerwerkzaamheden.
- Verwerking conform de systeemvoorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem voor een betrouwbare verbinding.

### Toepassing binnen gecertificeerde installaties

- Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem voor water- en cv-toepassingen.
- Geschikt voor verwerking in woningbouw en utiliteitsprojecten.
- Voorzien van KIWA- en KOMO-certificering voor toepassing binnen drinkwaterinstallaties, afhankelijk van de uitvoering.
- Ontwikkeld voor duurzame en onderhoudsvriendelijke installatieoplossingen.

**Generereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA