

alu-pers muurplaat 1/2" binnendraad x 20mm (2001215)

(2001215)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336339
Fabrikantnummer	2001215
EAN code	8717845021313
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Materiaal behuizing	Messing
Vorm	Haaks
Systeemgebonden	Ja
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Lengte vanaf muurplaat (mm)	49
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee

Technische details

Nom. diameter aansluiting	Overig
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)	20

Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte aansluiting 1 (mm)	51.6
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	23.3
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Zeta-waarde	1
Contourcode	TH/U/H
KIWA-keur	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	2
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575	1
Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575	1
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Met beschermkap	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-muurplaat-1-2-binnendraad-x-20mm-200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX muurplaatkoppeling binnendraad x Alu-pers is een bevestigingsfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem voor drinkwater- en cv-installaties. Deze koppeling is ontworpen voor een vaste montage tegen wand of montageplaat en combineert een binnendraad aansluiting met een Alu-pers persverbinding.

Vaste wandaansluiting binnen het Alu-pers systeem

- Uitgevoerd met binnendraad voor aansluiting van kranen, tappunten of andere componenten met buitendraad.
- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Ontwikkeld voor stabiele bevestiging tegen wand, montageplaat of bouwkundige constructie.
- Zorgt voor een maatvast positionering van aansluitpunten in voorzetwanden en inbouwsituaties.

Alu-pers persaansluiting

- Voorzien van een Alu-pers aansluiting voor directe integratie in het leidingtracé.
- Te verwerken met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel, afhankelijk van de uitvoering.
- Verwerking conform de systeemvoorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem.
- Installatie door middel van een vaste persverbinding zonder solderen aan de leidingzijde.

Toepasbaar in vaste inbouwsituaties

- Geschikt voor verwerking in wanden, technische schachten en prefab-installaties.
- Ontwikkeld voor een duurzame en onderhoudsvriendelijke aansluiting van water- en cv-leidingen.
- Onderdeel van het KOMO- en KIWA-gecertificeerde Alu-pers systeem, afhankelijk van de uitvoering.
- Inzetbaar in woningbouw en utiliteitsprojecten waar een betrouwbare wandaansluiting vereist is.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA