

alu-pers radiatorbocht 16x15mm buis 15cm (2001305)

(2001305)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401336340 |
| Fabrikantnummer | 2001305 |
| EAN code | 8717845021375 |
| Merk | Bonfix |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma | Alu-pers fittingen |
| Lengte (mm) | 228.7 |
| Materiaal aansluiting 1 | Koper |
| Materiaal aansluiting 2 | Roestvaststaal (RVS) |
| Vorm | Knie |
| Model | 1-delig |
| Bochthoek (°) | 90 |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 15 |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 3.4 |
| Aansluiting 1 | Insteek (push-fitting) |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 16 |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 1 |
| Aansluiting 2 | Persmof |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 47.7 |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 181 |

| | |
|---|---|
| Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm) | 2 |
|---|---|

Technische details

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| KIWA-keur | Ja |
| Contourcode | Meerdere |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | Overig |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Verchroomd |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Gepolijst |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | RVS 304 (1.4301) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Overig |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Overig |
| Verlopend | Ja |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Contourcode aansluiting 1 | TH/U/H |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Hoge treksterkte | Ja |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 20.5 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 31 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 120 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 10 |
| Met pakkingen | Nee |

| | |
|---|---------|
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Messing |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20/90 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 10 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
| Met aansluitingsindicator | Ja |
| Gecertificeerd volgens NF 545 | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-radiatorbocht-16x15mm-buis-15cm-2001>:

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers radiatorbocht 16 x 15 mm buis 15 cm (2001305) is een aansluitfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en biedt een vaste, nette aansluiting van radiatoren op het cv-leidingsysteem met een voorgebogen buisdeel.

Radiatoraansluiting met voorgebogen buisdeel

- Uitgevoerd met een voorgebogen buisdeel van 15 cm voor een vaste en haakse aansluiting op radiatoren.
- Geschikt voor toepassing in centrale verwarmingsinstallaties binnen woningbouw en utiliteit.
- Maakt een strakke en uniforme leidingvoering mogelijk bij vloer- of wandaansluitingen.
- Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem en afgestemd op bijbehorende buizen en fittingen.

Alu-pers aansluiting 15u x 16 mm

- Uitgevoerd in afmeting 15u x 16 mm voor aansluiting op 16 mm Alu-pers buis.
- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel.
- Zorgt voor een vaste, niet-demontabele en lekvrije persverbinding binnen het leidingtracé.
- Verwerking conform de systeemvoorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem.

Geschikt voor nette afwerking bij radiatoren

- Ontwikkeld voor een stabiele en maatvast aansluiting van radiatoren.
- Toepasbaar bij zichtwerk waar een uniforme en rechte uitlijning van belang is.
- Geschikt voor verwerking in vloeren en wanden met doorvoer naar de radiator.
- Beschikt over KOMO-keur en voldoet aan de geldende eisen binnen cv-installaties.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA