


alu-pers koppeling 2- delig met losse moer 1" binnendraad x 26mm (2002040)

(2002040)



8717845021573



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336342
Fabrikantnummer	2002040
EAN code	8717845021573
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	59.2
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	2-delig
Nom. diameter aansluiting 1	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	30.291
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.85
Aansluiting 1	Wartelmoer
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	26
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	4.855
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	30.2
Lengte aansluiting 2 (mm)	29
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	3

Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Meerdere
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 2	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	18.5
Sleutelwijdte wartel (mm)	40
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10

Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-koppeling-2-delig-met-losse-moer-1-binn-2002040>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers koppeling 2-delig met losse moer 1" binnendraad x 26 mm (2002040) is een overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een demontabele verbinding mogelijk tussen een component met buitendraad en een multilayer buis in drinkwater- en cv-installaties.

Overgang van binnendraad naar Alu-pers

- Uitgevoerd met 1" binnendraad aan één zijde en een 26 mm alu-pers aansluiting aan de andere zijde.
- Geschikt voor het verbinden van appendages of componenten met buitendraad aan een Alu-pers leidingsysteem.
- Toepasbaar in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties binnen woningbouw en utiliteit.
- Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem en afgestemd op bijbehorende buizen en fittingen.

2-delige koppeling met klingerit afdichting

- Uitgevoerd als 2-delige koppeling met losse moer voor een demontabele verbinding.
- Voorzien van een klingerit ring die zorgt voor een vlakke en betrouwbare afdichting tussen de metalen delen.
- Geschikt voor toepassingen waar een vlakke afdichting met pakkingring is voorgeschreven.
- Maakt onderhoud en vervanging van aangesloten componenten mogelijk zonder ingrijpen in het leidingtracé.

Compatibiliteit met persprofielen en gereedschap

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH- en H-profiel, waarbij voor 26 mm uitsluitend deze profielen van toepassing zijn.
- Installatie door middel van een persverbinding zonder solderen.
- Verwerking conform de systeemvoorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem voor een betrouwbare verbinding.
- Geschikt voor verwerking in vloeren, wanden en technische ruimten binnen het leidingnet.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA