


alu-pers kogelkraan 16x16mm (2002405)

(2002405)



8717845021771



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336343
Fabrikantnummer	2002405
EAN code	8717845021771
Merk	Bonfix
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Nom. diameter	Overig
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Aansluiting 1	Persmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Aansluiting 2	Persmof
Model	Recht
Bediening	Overig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Met aftapper	Nee

Technische details

Materiaal behuizing	Messing
Materiaalkwaliteit	Overig
Materiaal kogelafdichting	Overig

Materiaal kogel	Overig
Materiaal spindel	Messing
Materiaal spindelafdichting primair	Overig
Materiaal spindelafdichting secundair	Overig
Met koppeling aansluiting 1	Nee
Met koppeling aansluiting 2	Nee
Afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Druktrap klasse	PN 10
Druktrap klasse flens	PN 10
KIWA-keur	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Fire-safe	Nee
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)	10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Medisch schoon	Nee
Vetvrij	Nee
Constructie huis	1-delig
Volle doorlaat	Nee
Hoek van de afsluiter (°)	90

Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Met terugslagklep	Nee
Met filter	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen
Oppervlaktebescherming kogel	Verchroomd
Contourcode aansluiting 1	TH/U
Met thermometer	Nee
Met isolatieschaal	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-kogelkraan-16x16mm-2002405>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers kogelkraan 16 x 16 mm (2002405) is een afsluiter binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een betrouwbare, systeemgebonden afsluiting mogelijk in drinkwater- en cv-installaties.

Betrouwbare afsluiting binnen het Alu-pers systeem

- Uitgevoerd met twee 16 mm alu-pers aansluitingen voor directe integratie in het leidingtracé.
- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Maakt het mogelijk om afzonderlijke leidingdelen of installatieonderdelen gecontroleerd af te sluiten.
- Toepasbaar in woningbouw en utiliteit waar een vaste en onderhoudsvriendelijke afsluiter vereist is.

Compatibel met gangbare persprofielen en gereedschap

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de systeemvoorschriften.
- Ontwikkeld voor gebruik in combinatie met BONFIX Alu-pers buizen en fittingen.
- Installatie door middel van persverbindingen zonder solderen of schroefdraadverbindingen.
- Geschikt voor verwerking in vloeren, wanden en technische ruimten binnen het leidingnet.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA