


alu-pers systeembuis 26x3mm - rol van 50 meter (2002905)

(2002905)



8717845754129



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336345
Fabrikantnummer	2002905
EAN code	8717845754129
Merk	Bonfix
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Alu-pers systeembuis
Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-RT II
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Materiaal buitenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-RT II
Uitwendige buisdiameter (mm)	26
KOMO-keur	Ja

Technische details

Kwaliteitsklasse tussenlaag	Overig
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	3
Nom. diameter	Overig
Handelslengte (m)	50
KIWA-keur	Ja

KOMO-keur	Ja
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.026
Flexibel	Ja
Min. buigradius (mm)	95
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Nee
Systeemgebonden	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.4
Afgedopt	Ja
Dikte tussenlaag (mm)	0.3
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	110
UV-bestendig	Nee

Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
SVGW gecertificeerd	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-systeembuis-26x3mm-rol-van-50-meter-2022>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers systeembuis 26 x 3,0 mm rol 50 meter (2002905) is een meerlagenbuis binnen het BONFIX Alu-pers systeem en geschikt voor toepassing in drinkwater- en cv-installaties in woningbouw en utiliteit, waarbij een grotere leidingdiameter en efficiënte verwerking per rol gewenst zijn.

Toepassing binnen drinkwater- en cv-installaties

- Geschikt voor gebruik in drinkwaterinstallaties conform KIWA- en KOMO-certificering.
- Toepasbaar in centrale verwarmingsinstallaties binnen woningbouw en utiliteitsprojecten.
- Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem en bedoeld voor combinatie met bijbehorende persfittingen.
- Inzetbaar in nieuwbouw- en renovatieprojecten waar een systeemgebonden leidingoplossing vereist is.

Afmeting en uitvoering 26 x 3,0 mm

- Uitgevoerd met een buitendiameter van 26 mm en een wanddikte van 3,0 mm.
- Geschikt voor leidingtrajecten waar een grotere leidingdiameter binnen het systeem noodzakelijk is.
- Geleverd op rol van 50 meter voor efficiënte verwerking bij grotere projecten en seriematige installatie.
- Ondersteunt langere leidingtrajecten met minder koppelingen en verbindingen.

Verwerking binnen het BONFIX Alu-pers systeem

- Te verbinden met BONFIX Alu-pers fittingen volgens de systeemvoorschriften.
- Geschikt voor verwerking met persbekken zoals voorgeschreven binnen het Alu-pers systeem.
- Installatie door middel van persverbindingen zonder soldeer- of laswerkzaamheden.
- Geschikt voor verwerking in vloeren, wanden en technische schachten binnen het leidingtracé.

Generereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA