

alu-pers systeembuis 26x3mm - rol 10 meter (2002908)

(2002908)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336346
Fabrikantnummer	2002908
EAN code	8717845874315
Merk	Bonfix
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Alu-pers systeembuis
Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-RT II
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Materiaal buitenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-RT II
Uitwendige buisdiameter (mm)	26
KOMO-keur	Ja

Technische details

Kwaliteitsklasse tussenlaag	Overig
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	3
Nom. diameter	Overig
Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.026

Flexibel	Ja
Min. buigradius (mm)	95
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Nee
Systeemgebonden	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.4
Afgedopt	Ja
Dikte tussenlaag (mm)	0.3
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	110
UV-bestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee

Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
SVGW gecertificeerd	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-systeembuis-26x3mm-rol-10-meter-20029>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers systeembuis 26 x 3,0 mm rol 10 meter (2002908) is een meerlagenbuis binnen het BONFIX Alu-pers systeem en vormt de basis voor betrouwbare persverbindingen in drinkwater- en cv-installaties binnen woningbouw en utiliteit.

Meerlagenbuis voor drinkwater en cv

- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties binnen het BONFIX Alu-pers systeem.
- Ontwikkeld als systeembuis voor combinatie met BONFIX Alu-pers fittingen en persgereedschap.
- Toepasbaar in woningbouw en utiliteitsprojecten waar een systeemgebonden leidingoplossing vereist is.
- Onderdeel van het complete Alu-pers programma voor leidingwerk in water- en verwarmingsinstallaties.

Afmeting en uitvoering 26 x 3,0 mm

- Uitgevoerd met een buitendiameter van 26 mm en een wanddikte van 3,0 mm.
- Geschikt voor leidingtrajecten waar binnen het systeem een grotere leidingdiameter wordt toegepast.
- Geleverd op rol van 10 meter voor kleinere installaties of deeltrajecten.
- Ondersteunt een efficiënte verwerking met beperkte restlengtes op de bouwplaats.

Certificering en toepassing volgens normen

- Voorzien van KIWA-certificering voor toepassing binnen drinkwaterinstallaties.
- Beschikt over KOMO-keur en voldoet aan de geldende kwaliteits- en prestatie-eisen binnen de installatiesector.

Generereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA