


alu-pers systeembuis 10mm isolatie blauw 32x3mm - rol van 25 meter (2003320)

(2003320)



8717845554118



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336355
Fabrikantnummer	2003320
EAN code	8717845554118
Merk	Bonfix
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Alu-pers systeembuis
Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-RT II
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Materiaal buitenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-RT II
Uitwendige buisdiameter (mm)	32
KOMO-keur	Ja

Technische details

Kwaliteitsklasse tussenlaag	Overig
Mantelkleur	Blauw
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	3
Nom. diameter	Overig
Handelslengte (m)	50

KIWA-keur	Ja
KOMO-keur	Ja
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. druk bij 20 grC (bar)	10
Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.026
Flexibel	Ja
Min. buigradius (mm)	125
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Ja
Systeemgebonden	Ja
Dikte thermische isolatie (mm)	13
Kleur thermische isolatie	Blauw
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.4
Buitendiameter isolatie (mm)	58
Afgedopt	Ja

Dikte tussenlaag (mm)	0.35
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	160
Vorm isolatie	Rond
UV-bestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
SVGW gecertificeerd	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-systeembuis-10mm-isolatie-blauw-32x3mm-2003320>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers systeembuis met blauwe isolatie 32 x 3 mm rol 25 meter (2003320) is een meerlagenbuis binnen het BONFIX Alu-pers systeem en geschikt voor drinkwater- en cv-installaties, waarbij de blauwe isolatiemantel zorgt voor herkenning en beperking van condensvorming in koudwaterleidingen.

Meerlagen Alu-pers buis voor drinkwater en cv

- Opgebouwd als meerlagenbuis met aluminium tussenlaag voor vormvastheid en zuurstofdichtheid binnen het leidingsysteem.
- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Combineert de flexibiliteit van kunststof met de stabiliteit van aluminium.
- Ontwikkeld voor verwerking binnen het BONFIX Alu-pers systeem.

Voorzien van blauwe isolatiemantel

- Uitgevoerd met blauwe isolatie voor herkenbare toepassing binnen koudwater- en drinkwaterinstallaties.
- De isolatie draagt bij aan beperking van warmteverlies en condensvorming, afhankelijk van de toepassing.
- Geschikt voor verwerking in vloeren, wanden en schachten.
- Biedt extra bescherming van de leiding tijdens montage en inbouw.

Verwerking binnen het Alu-pers systeem

- Te verbinden met bijbehorende Alu-pers koppelingen volgens de systeemvoorschriften.
- Geschikt voor verwerking met persbekken conform de systeemvereisten.
- Ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare installatie zonder solderen.
- Toepasbaar binnen installaties waar een flexibel en maatvast leidingsysteem vereist is.

Gegenereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA