


# alu-pers systeembuis 32x3mm - rol van 25 meter (2003405)

(2003405)



8717845513214



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336356
Fabrikantnummer	2003405
EAN code	8717845513214
Merk	Bonfix
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Alu-pers systeembuis
Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-RT II
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Materiaal buitenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-RT II
Uitwendige buisdiameter (mm)	32
KOMO-keur	Ja

## Technische details

Kwaliteitsklasse tussenlaag	Overig
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	3
Nom. diameter	Overig
Handelslengte (m)	25
KIWA-keur	Ja

KOMO-keur	Ja
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.026
Flexibel	Ja
Min. buigradius (mm)	125
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Nee
Systeemgebonden	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.4
Afgedopt	Ja
Dikte tussenlaag (mm)	0.35
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	160
UV-bestendig	Nee

Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
SVGW gecertificeerd	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-systeembuis-32x3mm-rol-van-25-meter-2003405>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX alu-pers systeembuis 32 x 3,0 mm rol 25 meter (2003405) is een meerlagenbuis binnen het BONFIX Alu-pers systeem en geschikt voor drinkwater- en cv-installaties, met name voor hoofd- en verdelerleidingen waar grotere volumestromen vereist zijn.

### Optimale buismaat voor drinkwater- en cv-installaties

- Uitgevoerd met een buitendiameter van 32 mm en een wanddikte van 3,0 mm voor toepassing in leidingen met hogere doorstroming.
- Geschikt voor gebruik in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties binnen woningbouw, utiliteit en renovatieprojecten.
- Ontwikkeld voor verwerking met compatibele BONFIX Alu-pers fittingen en bijbehorende persbekken.
- Toepasbaar als hoofdleiding of verdelerleiding binnen het leidingsysteem.

### Geschikt voor rolverwerking op projectlocatie

- Geleverd op rol van 25 meter voor efficiënte verwerking met minder koppelingen in het leidingtracé.
- Vergemakkelijkt transport en handling op de bouwplaats door compacte rolverpakking.
- Geschikt voor zowel opbouw- als inbouwtoepassingen binnen residentiële en lichte utilitaire installaties.

### Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Integreert volledig met het BONFIX Alu-pers systeem voor een uniforme installatieopbouw.
- Ondersteund door technische documentatie, productinformatie en verwerkingsinstructies.
- Toepassing conform de systeemrichtlijnen van BONFIX voor een correcte en veilige installatie.

**Gegenereerd op datum: 03-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA