

alu-pers rechte knel koppeling 20x15mm (2004114)

(2004114)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336359
Fabrikantnummer	2004114
EAN code	8717845041144
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	61.2
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.35
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	6
Aansluiting 2	Knelring
Lengte aansluiting 1 (mm)	29.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	31.5
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	2

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	1
---	---

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	9
Sleutelwijdte (mm)	21
Sleutelwijdte wartel (mm)	24
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee

Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Aandraaimoment (Nm)	28/50
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-rechte-knel-koppeling-20x15mm-2004114>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers rechte knel koppeling 20 x 15 mm (2004114) is een overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een directe verbinding mogelijk tussen een knelverbinding en een multilayer buis in drinkwater- en cv-installaties.

Betrouwbare overgang van knel naar alu-pers

- Uitgevoerd als rechte koppeling met een knelaansluiting van 15 mm en een 20 mm alu-pers aansluiting.
- Ontworpen voor het koppelen van een metalen buis met knelverbinding aan een Alu-pers systeembuis.
- Geschikt voor toepassingen in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties binnen woningbouw en utiliteit.
- Toepasbaar bij renovatie en uitbreiding van bestaande installaties waarin verschillende leidingsystemen samenkomen.

Compatibiliteit met persprofielen en verwerking

- Geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de gekozen afmeting.
- Zorgt voor een betrouwbare en lekvrije persverbinding bij correcte verwerking volgens systeemvoorschriften.
- Ondersteund door technische informatie over de juiste persbektelectie.

Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Integreert volledig met het BONFIX Alu-pers assortiment voor een uniforme installatieopbouw.
- Ondersteund door technische documentatie en 3D STEP-bestanden voor engineering en werkvoorbereiding.
- Toepassing en montage volgens de geldende voorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA