


M-press RVS bocht 90° 22x22mm (200415)

(200415)



8717845002572



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336361
Fabrikantnummer	200415
EAN code	8717845002572
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen RVS 316L
Lengte (mm)	124
Materiaal aansluiting 1	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal aansluiting 2	Roestvaststaal (RVS)
Vorm	Bocht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1.5
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1.5
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	63
Lengte aansluiting 2 (mm)	63

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	1.2
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	1.2

Technische details

KIWA-keur	Ja
VdS keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	RVS 316 L (1.4404)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	RVS 316 L (1.4404)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 1	M
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	35
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	35
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	85
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Gecertificeerd volgens NF 545

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rvs-bocht-90-22x22mm-200415>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press RVS bocht 90° 22 x 22 mm (200415) is een persfitting van RVS 316L en maakt een haakse richtingsverandering mogelijk binnen roestvaststalen leidingsystemen voor drinkwater- en industriële toepassingen.

Haakse verbinding met dubbele persaansluiting

- Uitgevoerd als 90° bocht met twee persuiteinden van 22 mm voor een snelle en gecontroleerde montage.
- Geschikt voor het realiseren van een haakse leidingverandering zonder lassen.
- Toepasbaar binnen drinkwaterinstallaties en andere systemen waar RVS leidingen worden voorgeschreven.
- Ontworpen voor gebruik in combinatie met RVS leidingen binnen het BONFIX pressfitting assortiment.

Materiaal RVS 316L voor corrosiebestendige installaties

- Vervaardigd uit roestvast staal 316L voor verhoogde corrosiebestendigheid.
- Geschikt voor toepassingen in utiliteitsbouw, industrie en woningbouw.
- Toepasbaar in omgevingen waar duurzaamheid en bestendigheid tegen corrosie vereist zijn.
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor RVS perssystemen.

Onderdeel van het BONFIX RVS pressfitting systeem

- Volledig compatibel met het BONFIX assortiment RVS 316L pressfittingen met M-profiel.
- Geschikt voor verwerking met persgereedschap met M-profiel conform de systeemvoorschriften.
- Ondersteund door technische documentatie en 3D STEP-bestanden voor engineering en werkvoorbereiding.
- Montage volgens de geldende verwerkingsvoorschriften voor persverbindingen met M-profiel.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA