

M-press alu-pers rechte verloopkoppeling 16x12mm (2004205)

(2004205)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336363
Fabrikantnummer	2004205
EAN code	8717845845315
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	47.7
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.4
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	12
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	3.85
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	29.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	18
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	2

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	1
---	---

Technische details

KIWA-keur	Ja
-----------	----

Contourcode	Meerdere
-------------	----------

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
--------------------------------	--------------------

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
--------------------------------	--------------------

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Verlopend	Ja
-----------	----

Excentrisch	Nee
-------------	-----

Systeemgebonden	Ja
-----------------	----

Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
---------------------------	--------

Contourcode aansluiting 2	M
---------------------------	---

Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
----------------------	-----------------------------------

Met stootnok/-rand	Ja
--------------------	----

Hoge treksterkte	Ja
------------------	----

Zeta-waarde	0.5
-------------	-----

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
------------------------------------	-----

Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	2
------------------------------------	---

Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
---------------------------------------	-----

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
---------------------------------------	-----

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-alu-pers-rechte-verloopkoppeling-16x12n>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press alu-pers rechte verloopkoppeling 16 x 12 mm (2004205) is een overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een directe verbinding mogelijk tussen een M-profiel persleiding en een multilayer buis in drinkwater- en cv-installaties.

Efficiënte overgang van M-press naar alu-pers

- Uitgevoerd als rechte verloopkoppeling met een 16 mm alu-pers aansluiting en een 12 mm M-profiel persaansluiting.
- Ontworpen voor het koppelen van een RVS of stalen persleiding met M-profiel aan een Alu-pers buis.
- Geschikt voor drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties binnen woningbouw en utiliteitsbouw.
- Toepasbaar bij systeemuitbreiding of renovatie waarbij verschillende perssystemen worden gecombineerd.

Persaansluitingen en compatibiliteit

- Voorzien van een M-profiel persaansluiting voor verwerking met geschikt M-profiel persgereedschap.
- De alu-pers zijde is geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform het BONFIX Alu-pers systeem.
- Ondersteunt een betrouwbare en lekvrije verbinding bij correcte verwerking volgens systeemvoorschriften.

Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Integreert volledig met het BONFIX Alu-pers assortiment voor een uniforme installatieopbouw.
- Ondersteund door technische documentatie en informatie over de juiste persbekselectie.
- Montage volgens de geldende systeem- en verwerkingsvoorschriften van BONFIX.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA