


M-press alu-pers rechte verloopkoppeling 20x15mm (2004212)

(2004212)



8717845042127



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336364
Fabrikantnummer	2004212
EAN code	8717845042127
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	52.7
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.35
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	4.1
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	29.7
Lengte aansluiting 2 (mm)	23
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	2

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	1.1
---	-----

Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Meerdere
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	3
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-alu-pers-rechte-verloopkoppeling-20x15n>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press alu-pers rechte verloopkoppeling 20 x 15 mm (2004212) is een overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een directe verbinding mogelijk tussen een M-profiel persleiding en een multilayer buis in drinkwater- en cv-installaties.

Overgang tussen twee perssystemen

- Uitgevoerd als rechte verloopkoppeling met een 20 mm alu-pers aansluiting en een 15 mm M-profiel persaansluiting.
- Ontworpen voor het verbinden van een M-profiel persleiding met een Alu-pers leiding binnen één installatie.
- Geschikt voor drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties volgens het BONFIX Alu-pers systeem.
- Toepasbaar bij renovatie en uitbreiding waarbij verschillende perssystemen gecombineerd worden.

Compatibiliteit met persprofielen en verwerking

- De alu-pers zijde is geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH-, H- en U-profiel conform de systeemrichtlijnen.
- De M-press zijde wordt verwerkt met geschikt M-profiel persgereedschap.
- Ondersteunt een betrouwbare en lekvrije verbinding bij correcte verwerking volgens systeemvoorschriften.

Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Integreert volledig met de BONFIX Alu-pers fittingen en systeembuizen voor een uniforme installatieopbouw.
- Ondersteund door technische documentatie en informatie over de juiste persbekselectie.
- Toepassing en montage volgens de geldende verwerkingsvoorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA