


alu-pers insteek verloopkoppeling 26xØ22mm (2004320)

(2004320)



8717845234515



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336368
Fabrikantnummer	2004320
EAN code	8717845234515
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	65.2
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.85
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	2.5
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)
Lengte aansluiting 1 (mm)	30.2
Lengte aansluiting 2 (mm)	35
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	3

Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Meerdere
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	4
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-insteek-verloopkoppeling-26xø22mm-2004320>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-pers insteek verloopkoppeling 26 x Ø22 mm (2004320) is een overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een directe verbinding mogelijk tussen een insteekaansluiting en een multilayer buis in drinkwater- en cv-installaties.

Betrouwbare overgang van insteek naar alu-pers

- Uitgevoerd met een Ø22 mm insteekaansluiting en een 26 mm alu-pers aansluiting.
- Ontworpen voor het koppelen van een insteekverbinding aan een Alu-pers leiding binnen één installatieconfiguratie.
- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties volgens het BONFIX Alu-pers systeem.
- Toepasbaar bij renovatie- en uitbreidingsprojecten waarbij bestaande insteekaansluitingen worden geïntegreerd in een perssysteem.

Compatibiliteit met persprofielen en verwerking

- De alu-pers zijde is geschikt voor verwerking met persbekken volgens TH- en H-profiel, waarbij voor 26 mm uitsluitend deze profielen van toepassing zijn.
- Ondersteunt een betrouwbare en lekvrije persverbinding bij correcte verwerking volgens systeemvoorschriften.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen van BONFIX.

Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Volledig compatibel met de BONFIX Alu-pers fittingen en systeembuizen voor een uniforme installatieopbouw.
- Ondersteund door technische documentatie en 3D STEP-bestanden voor engineering en werkvoorbereiding.
- Montage volgens de geldende verwerkingsvoorschriften van het BONFIX Alu-pers systeem.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA