

alu-knel puntstuk 3/4" buitendraad x 20mm (3000345)

(3000345)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336375
Fabrikantnummer	3000345
EAN code	8717845303006
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-knelfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Nom. diameter aansluiting 2	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	20
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I

Technische details

Contourcode	Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vernikkeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee

VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-knel-puntstuk-3-4-buitendraad-x-20mm-30003>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-knel puntstuk 3/4" buitendraad x 20 mm (3000345) is een overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-knefittingen assortiment en maakt een directe, demontabele verbinding mogelijk tussen een buitendraadse aansluiting en een multilayer buis in drinkwater- en cv-installaties.

Overgang van buitendraad naar alu-knel

- Uitgevoerd met 3/4" buitendraad aan één zijde en een 20 mm alu-knelaansluiting aan de andere zijde.
- Geschikt voor het aansluiten van multilayer alu-buis op appendages, afsluiters of koppelingen met binnendraad.
- Toepasbaar binnen drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Zorgt voor een betrouwbare overgang tussen schroefdraadcomponenten en multilayer leidingen.

Mechanische knelverbinding voor multilayer buis

- De alu-knelzijde is ontworpen voor verwerking van alu-multilayer buis met bijbehorende knelset.
- Maakt een demontabele verbinding mogelijk zonder solderen of persen.
- Verwerking volgens de geldende installatievoorschriften voor alu-knefittingen.
- Geschikt voor situaties waar onderhoud of demontage gewenst is.

Onderdeel van het BONFIX Alu-knefittingen assortiment

- Compatibel met het BONFIX programma voor alu-multilayer buis en bijbehorende knelcomponenten.
- Ondersteund door productinformatie en 3D STEP-bestanden voor engineering en werkvoorbereiding.
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor knelverbindingen binnen multilayer leidingsystemen.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA