


draad vertind radiatorblindstop met O- ring 1/2" buitendraad (30005)

(30005)



8717845300050



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336376
Fabrikantnummer	30005
EAN code	8717845300050
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Radiatorappendages
Materiaal aansluiting 1	Messing

Technische details

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vernikkeld
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig

DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-vertind-radiatorblindstop-met-o-ring-1-2-bu>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX draad vertind radiatorblindstop met O-ring 1/2" buitendraad (30005) is een afsluitcomponent voor het afdichten van ongebruikte aansluitingen in radiatorappendages en cv-installaties, voorzien van een vlak afdichtende O-ring voor een lekvrije montage.

Betrouwbare afdichting van radiatoraansluitingen

- Uitgevoerd met 1/2" buitendraad voor directe montage in appendages met binnendraad.
- Voorzien van een EPDM O-ring voor een vlakke en lekvrije afdichting zonder aanvullende afdichtingsmaterialen.
- Geschikt voor toepassing binnen centrale verwarmingsinstallaties.
- Toepasbaar voor het afdichten van ongebruikte aansluitpunten in radiator- en cv-systemen.

Messing vernikkelde uitvoering

- Vervaardigd uit messing met vernikkelde afwerking voor een uniforme uitstraling bij radiatorappendages.
- Ontwikkeld voor gebruik in combinatie met standaard radiator- en cv-componenten.
- Biedt een duurzame en betrouwbare afdichting binnen het leidingnet.

Toepassing binnen cv-installaties

- Geschikt voor het afdichten van overeenkomstige binnendraadse aansluitingen in radiatorappendages.
- Inzetbaar bij nieuwbouw, renovatie en onderhoudswerkzaamheden aan cv-installaties.
- Toepassing conform de geldende installatievoorschriften binnen cv-systemen.

Ge genereerd op datum: 09-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA