

alu-knel T-stuk 16x16x16mm (3000510)

(3000510)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336377
Fabrikantnummer	3000510
EAN code	8717845305109
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-knelfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 3	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	16

Technische details

Hoek (°)	90/90
Contourcode	Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Vertind
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Aansluiting 2	Klemaansluiting
Aansluiting 3	Klemaansluiting
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee

Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-knel-t-stuk-16x16x16mm-3000510>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-knel T-stuk 16 x 16 x 16 mm (3000510) is een knelfitting binnen het BONFIX Alu-knelfittingen assortiment en maakt een aftakking mogelijk tussen drie multilayer alu-buizen in drinkwater- en cv-installaties.

Drievoudige verbinding voor alu-multilayer buis

- Uitgevoerd met drie 16 mm alu-knelaansluitingen voor het realiseren van een gelijkwaardige T-verbinding.
- Geschikt voor toepassing met multilayer alu-buis binnen drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Maakt een aftakking mogelijk in het leidingtracé zonder gebruik van pers- of soldeertechniek.
- Toepasbaar in situaties waar een demontabele verbinding gewenst is.

Mechanische kneltechniek

- Ontworpen voor verwerking met bijbehorende knelsets voor alu-multilayer buis.
- Zorgt voor een stevige en lekvrije verbinding bij correcte montage volgens de installatievoorschriften.
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.
- Ondersteunt een flexibele installatie en eenvoudige demontage indien nodig.

Onderdeel van het BONFIX Alu-knelfittingen assortiment

- Compatibel met het BONFIX programma voor alu-multilayer buis en bijbehorende knelcomponenten.
- Ondersteund door productinformatie voor juiste selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor knelverbindingen binnen multilayer leidingsystemen.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA