

alu-knel kniekoppeling 16x16mm (3001110)

(3001110)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336378
Fabrikantnummer	3001110
EAN code	8717845111007
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-knelfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Knie
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Aansluiting 2	Klemaansluiting

Technische details

Contourcode	Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee

DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-knel-kniekoppeling-16x16mm-3001110>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-knel kniekoppeling 16 x 16 mm (3001110) is een haakse knelfitting binnen het BONFIX Alu-knelfittingen assortiment en maakt een 90° verbinding mogelijk tussen twee multilayer alu-buizen in drinkwater- en cv-installaties.

Haakse verbinding voor multilayer alu-buis

- Uitgevoerd als kniekoppeling met een hoek van 90° en twee 16 mm alu-knelaansluitingen.
- Geschikt voor het realiseren van een richtingsverandering in leidingsystemen met multilayer alu-buis.
- Toepasbaar binnen drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Inzetbaar in situaties waar een compacte haakse leidingvoering vereist is.

Mechanische knelverbinding

- Ontworpen voor verwerking met bijbehorende knelsets voor alu-multilayer buis.
- Maakt een demontabele verbinding mogelijk zonder solderen of persen.
- Montage volgens de geldende installatievoorschriften voor alu-knelfittingen.
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als onderhoud en aanpassingen in bestaande installaties.

Onderdeel van het BONFIX Alu-knelfittingen assortiment

- Compatibel met het BONFIX programma voor multilayer alu-buis en bijbehorende knelcomponenten.
- Ondersteund door productinformatie voor correcte selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor knelverbindingen binnen multilayer leidingsystemen.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA