

alu-knel rechte verloopkoppeling 16x15mm knel (3001605)

(3001605)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336380
Fabrikantnummer	3001605
EAN code	8717845160500
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-knelfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	2
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	2
Aansluiting 2	Klemaansluiting

Technische details

Contourcode	Overig
-------------	--------

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	-20
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig

Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-knel-rechte-verloopkoppeling-16x15mm-knel->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX alu-knel rechte verloopkoppeling 16 x 15 mm knel (3001605) is een overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-knefittings assortiment en maakt een directe verbinding mogelijk tussen een multilayer alu-buis en een standaard knelverbinding in drinkwater- en cv-installaties.

Overgang van alu-knel naar knel

- Uitgevoerd als rechte koppeling met een 16 mm alu-knelaansluiting en een 15 mm knelaansluiting.
- Geschikt voor het koppelen van multilayer alu-buis aan een metalen buis met knelverbinding.
- Toepasbaar binnen drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Praktisch inzetbaar bij renovatie en uitbreiding waarbij bestaande leidingen worden gecombineerd met multilayer systemen.

Mechanische en demontabele verbinding

- De alu-knelzijde is ontworpen voor verwerking met multilayer alu-buis en bijbehorende knelset.
- De knelzijde is geschikt voor aansluiting op een standaard knelmaat.
- Maakt een demontabele verbinding mogelijk zonder solderen of persen.
- Montage volgens de geldende installatievoorschriften voor knelverbindingen.

Onderdeel van het BONFIX Alu-knefittings assortiment

- Compatibel met het BONFIX programma voor multilayer alu-buis en messing knefittings.
- Ondersteund door productinformatie voor correcte selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor knelverbindingen binnen multilayer leidingsystemen.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA