


M-press C-staal bocht 45° 22x22mm (300620)

(300620)



8717845008581



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336384
Fabrikantnummer	300620
EAN code	8717845008581
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen staalverzinkt CV
Lengte (mm)	70
Materiaal aansluiting 1	Staal
Materiaal aansluiting 2	Staal
Vorm	Bocht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	45
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	35
Lengte aansluiting 2 (mm)	35

Technische details

VdS keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 1	M
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	11
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	11
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee

Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-c-staal-bocht-45-22x22mm-300620>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press C-staal bocht 45° 22 x 22 mm (300620) is een persfitting van staalverzinkt C-staal en maakt een gecontroleerde richtingsverandering van 45° mogelijk binnen centrale verwarmingsinstallaties.

Efficiënte 45° richtingsverandering in cv-leidingen

- Uitgevoerd als 45° bocht met twee persuiteinden van 22 mm voor een vloeiende aanpassing van het leidingtracé.
- Geschikt voor toepassing in staalverzinkte cv-leidingsystemen.
- Toegepast waar een minder scherpe bocht gewenst is voor optimale leidinggeleiding en doorstroming.
- Geschikt voor gebruik in woningbouw, utiliteit en lichte industriële toepassingen.

Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt een snelle montage mogelijk zonder lassen of schroefverbindingen.
- Verwerking volgens de geldende richtlijnen voor pressfittingen staalverzinkt CV.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het cv-systeem.

Onderdeel van het BONFIX assortiment staalverzinkt CV

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor staalverzinkte persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende installatievoorschriften binnen centrale verwarmingssystemen.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA