

M-press C-staal insteekbocht 45° Ø22x22 mm (300720)

(300720)



8717845008475



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336387
Fabrikantnummer	300720
EAN code	8717845008475
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen staalverzinkt CV
Lengte (mm)	81
Materiaal aansluiting 1	Staal
Materiaal aansluiting 2	Staal
Vorm	Bocht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	45
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	35
Lengte aansluiting 2 (mm)	46

Technische details

VdS keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	11
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	46
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-c-staal-insteekbocht-45-o22x22-mm-3007>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press C-staal insteekbocht 45° Ø22 x 22 mm (300720) is een persfitting van staalverzinkt C-staal en maakt een vloeiende richtingsverandering van 45° mogelijk binnen centrale verwarmingsinstallaties, met een combinatie van insteek- en persaansluiting.

Efficiënte 45° richtingsaanpassing met insteekzijde

- Uitgevoerd als 45° bocht met één Ø22 mm insteekzijde en één 22 mm persaansluiting.
- Geschikt voor toepassing in staalverzinkte cv-installaties waar een geleidelijke bocht gewenst is.
- Ontworpen voor situaties waarin de buis aan één zijde direct wordt ingestoken en aan de andere zijde wordt geperst.
- Toepasbaar bij aanpassingen en uitbreidingen in bestaande leidingtracés.

Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt een snelle en gecontroleerde montage mogelijk zonder lassen.
- Verwerking volgens de geldende installatievoorschriften voor pressfittingen staalverzinkt CV.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het cv-systeem.

Onderdeel van het BONFIX assortiment staalverzinkt CV

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor staalverzinkte persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen centrale verwarmingssystemen.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA