

M-press C-staal puntstuk 3/4" buitendraad x 22mm (300945)

(300945)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336389
Fabrikantnummer	300945
EAN code	8717845006471
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen staalverzinkt CV
Lengte (mm)	59
Materiaal aansluiting 1	Staal
Materiaal aansluiting 2	Staal
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (!)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	24
Lengte aansluiting 2 (mm)	35

Technische details

VdS keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	20
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-c-staal-puntstuk-3-4-buitendraad-x-22mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press C-staal puntstuk 3/4" buitendraad x 22 mm (300945) is een overgangsfitting van staalvezinkt C-staal en maakt een directe verbinding mogelijk tussen een buitendraadse aansluiting en een persleiding binnen centrale verwarmingsinstallaties.

Overgang van buitendraad naar persleiding

- Uitgevoerd met 3/4" cilindrische buitendraad (R) aan één zijde en een 22 mm persaansluiting aan de andere zijde.
- Geschikt voor aansluiting op appendages, afsluiters en componenten met binnendraad.
- Toepasbaar binnen staalvezinkte cv-leidingsystemen.
- Zorgt voor een betrouwbare overgang tussen schroefdraadcomponenten en persleidingen.

Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt een snelle en gecontroleerde montage mogelijk zonder lassen of draadsnijden op de buis.
- Verwerking conform de geldende systeem- en installatievoorschriften voor pressfittings staalvezinkt CV.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het cv-systeem.

Onderdeel van het BONFIX assortiment staalvezinkt CV

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor staalvezinkte persfittings met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen centrale verwarmingssystemen.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA