

# M-press C-staal puntstuk 1" buitendraad x 22mm (300955)

(300955)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336390
Fabrikantnummer	300955
EAN code	8717845009557
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen staalverzinkt CV
Lengte (mm)	64
Materiaal aansluiting 1	Staal
Materiaal aansluiting 2	Staal
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	33.249
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (!)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	24
Lengte aansluiting 2 (mm)	40

## Technische details

VdS keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	23
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-c-staal-puntstuk-1-buitendraad-x-22mm-3>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX M-press C-staal puntstuk 1" buitendraad x 22 mm (300955) is een overgangsfitting van staalvezinkt C-staal en maakt een directe verbinding mogelijk tussen een buitendraadse aansluiting en een persleiding binnen centrale verwarmingsinstallaties.

### Directe overgang van buitendraad naar persleiding

- Uitgevoerd met 1" buitendraad (R) aan één zijde en een 22 mm persaansluiting aan de andere zijde.
- Geschikt voor aansluiting op componenten met binnendraad, zoals appendages en afsluiters.
- Toepasbaar binnen centrale verwarmingsinstallaties in woningbouw en utiliteit.
- Zorgt voor een betrouwbare overgang tussen schroefdraadcomponenten en staalvezinkte persleidingen.

### Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt een snelle en gecontroleerde montage mogelijk zonder lassen of draadsnijden op de buis.
- Verwerking conform de geldende installatievoorschriften voor pressfittingen staalvezinkt CV.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het cv-systeem.

### Onderdeel van het BONFIX assortiment staalvezinkt CV

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor staalvezinkte persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen centrale verwarmingssystemen.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA