

M-press C-staal T-stuk 28x28x28mm (301625)

(301625)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336392
Fabrikantnummer	301625
EAN code	8717845008246
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen staalverzinkt CV
Materiaal aansluiting 1	Staal
Materiaal aansluiting 2	Staal
Materiaal aansluiting 3	Staal
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	28
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	28
Nom. diameter aansluiting 3	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	28

Technische details

Hoek (°)	90/90
Contourcode	M
VdS keur	Ja

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Elektrolytisch verzinkt
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	M
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	M
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	46
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	19

Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2 (mm)	46
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	19
Lengte aansluiting 3 (mm)	46
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	19
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee

DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-c-staal-t-stuk-28x28x28mm-301625>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press C-staal T-stuk 28 x 28 x 28 mm (301625) is een persfitting van staalverzinkt C-staal en maakt een aftakking mogelijk binnen centrale verwarmingsinstallaties met M-profiel persverbindingen.

Driezijdige persverbinding voor cv-installaties

- Uitgevoerd met drie persuiteinden van 28 mm voor het realiseren van een gelijkwaardige T-verbinding.
- Geschikt voor toepassing in staalverzinkte cv-leidingsystemen binnen woningbouw en utiliteit.
- Maakt een aftakking in het leidingtracé mogelijk zonder lassen.
- Toepasbaar in installaties waar een vaste en onderhoudsarme verbinding vereist is.

Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Ontworpen voor een betrouwbare en reproduceerbare verbinding binnen het BONFIX presssysteem staalverzinkt CV.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het cv-systeem.

Onderdeel van het BONFIX assortiment staalverzinkt CV

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor staalverzinkte persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen centrale verwarmingssystemen.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA