


# M-press RK-water overschuifkoppeling 12x12mm (400202)

(400202)



8717845050153



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336397
Fabrikantnummer	400202
EAN code	8717845050153
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Lengte (mm)	40.5
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	12
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1.3
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	12
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1.3
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	20.25
Lengte aansluiting 2 (mm)	20.25
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	1

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	1
---	---

## Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 1	M
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	4.25
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	4.25
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16

Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rk-water-overschuifkoppeling-12x12mm-4>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX M-press RK-water overschuifkoppeling 12 x 12 mm (400202) is een persfitting voor drinkwaterinstallaties en maakt een betrouwbare verbinding mogelijk tussen twee roodkoperen buizen met behulp van een persverbinding.

### Betrouwbare verbinding voor roodkoperen waterleidingen

- Uitgevoerd als overschuifkoppeling met twee 12 mm persuiteinden voor het verbinden van twee buisdelen.
- Geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties.
- Ontworpen voor gebruik met roodkoperen leidingen binnen het WATER-assortiment.
- Toepasbaar in situaties waar een vaste en duurzame leidingverbinding vereist is.

### Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt een snelle en gecontroleerde montage mogelijk zonder solderen.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen voor pressfittingen roodkoper WATER.
- Zorgt voor een lekvrije en onderhoudsarme verbinding binnen het leidingsysteem.

### Onderdeel van het BONFIX assortiment roodkoper WATER

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor roodkoperen persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen drinkwaterinstallaties.

**Generereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA