

# M-press RK-water insteekbocht 90° 15xØ15mm (400505)

(400505)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336402
Fabrikantnummer	400505
EAN code	8717845050870
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Lengte (mm)	80.15
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Bocht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	36.15
Lengte aansluiting 2 (mm)	44

## Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	18.15
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	44
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rk-water-insteekbocht-90-15x15mm-400>.

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX M-press RK-water insteekbocht 90° 15 x Ø15 mm (400505) is een persfitting voor drinkwaterinstallaties en maakt een haakse verbinding mogelijk binnen roodkoperen leidingsystemen met een combinatie van insteek- en persaansluiting.

### Haakse verbinding met insteekzijde

- Uitgevoerd als 90° bocht met één Ø15 mm insteekzijde en één 15 mm persaansluiting.
- Geschikt voor het realiseren van een richtingsverandering in roodkoperen waterleidingen.
- Toepasbaar binnen drinkwaterinstallaties in woningbouw en utiliteitsbouw.
- Inzetbaar in situaties waar een snelle en compacte aansluiting vereist is.

### Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt montage mogelijk zonder solderen, wat zorgt voor een efficiënte en gecontroleerde installatie.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen voor pressfittingen roodkoper WATER.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het leidingsysteem.

### Onderdeel van het BONFIX assortiment roodkoper WATER

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor roodkoperen persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen drinkwaterinstallaties.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA