


M-press RK-water bocht 45° 15x15mm (400605)

(400605)



8717845051037



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336406
Fabrikantnummer	400605
EAN code	8717845051037
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Lengte (mm)	51.5
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Bocht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	45
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1.5
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1.5
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	25.75
Lengte aansluiting 2 (mm)	25.75

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	1
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	1

Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	19
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 1	M
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	7.75
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	7.75
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Gecertificeerd volgens NF 545

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rk-water-bocht-45-15x15mm-400605>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press RK-water bocht 45° 15 x 15 mm (400605) is een persfitting voor drinkwaterinstallaties en maakt een vloeiende richtingsverandering van 45° mogelijk binnen roodkoperen leidingsystemen met M-profiel.

Vloeiende 45° leidingverandering

- Uitgevoerd als 45° bocht met twee persuiteinden van 15 mm voor een gecontroleerde aanpassing van het leidingverloop.
- Geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties binnen woningbouw en utiliteitsbouw.
- Toegepast waar een minder scherpe bocht gewenst is dan bij een 90° verbinding.
- Ondersteunt een optimale doorstroming door een geleidelijke richtingsverandering.

Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt montage mogelijk zonder solderen, wat zorgt voor een efficiënte verwerking op locatie.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen voor pressfittingen roodkoper WATER.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het leidingsysteem.

Onderdeel van het BONFIX assortiment roodkoper WATER

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor roodkoperen persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen drinkwaterinstallaties.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA