


M-press RK-water T- koppeling 22x15x22mm (402124)

(402124)



8717845052638



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336412
Fabrikantnummer	402124
EAN code	8717845052638
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Materiaal aansluiting 3	Koper
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Nom. diameter aansluiting 3	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	22

Technische details

KIWA-keur	Ja
Hoek (°)	90/90
Contourcode	M

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	M
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	M
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	33.45
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	9.45

Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2 (mm)	33.45
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	9.45
Lengte aansluiting 3 (mm)	31.15
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	13.15
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee

DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rk-water-t-koppeling-22x15x22mm-40212>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press RK-water T-koppeling 22 x 15 x 22 mm (402124) is een verlopende persfitting voor drinkwaterinstallaties en maakt een aftakking mogelijk tussen roodkoperen leidingen met verschillende diameters.

Verlopende T-verbinding voor drinkwaterleidingen

- Uitgevoerd met drie persuiteinden in de maatvoering 22 x 15 x 22 mm voor het verbinden van hoofd- en aftakleidingen.
- Geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties binnen woningbouw en utiliteitsbouw.
- Maakt een efficiënte systeemopbouw mogelijk bij diameterovergangen en capaciteitsaanpassingen.
- Toepasbaar in leidingtracés waar verschillende buismaten samenkomen.

Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt montage mogelijk zonder solderen, wat zorgt voor een snelle en gecontroleerde installatie.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen voor pressfittingen roodkoper WATER.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het leidingsysteem.

Onderdeel van het BONFIX assortiment roodkoper WATER

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor roodkoperen persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en werkvoorbereiding.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen drinkwaterinstallaties.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA