


# M-press RK-water wartelkoppeling vlakke dichting 3/4" x 22mm (402813)

(402813)



8717845053567



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336414
Fabrikantnummer	402813
EAN code	8717845053567
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Lengte (mm)	51.45
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Model	2-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Aansluiting 1	Wartelmoer
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	24
Lengte aansluiting 2 (mm)	27.45

## Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	18.45
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rk-water-wartelkoppeling-vlakke-dichting->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX M-press RK-water wartelkoppeling vlakke dichting 3/4" x 22 mm (402813) is een persfitting voor drinkwaterinstallaties en combineert een demontabele binnendraadse wartelaansluiting met een roodkoperen persverbinding.

### Demontabele aansluiting met vlakke dichting

- Uitgevoerd met 3/4" binnendraad en wartel voor aansluiting op componenten met buitendraad.
- Voorzien van een vlakke dichting voor een betrouwbare afdichting zonder aanvullende afdichtingsmaterialen op het aansluitvlak.
- Geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties binnen woningbouw en utiliteit.
- Maakt een losneembare verbinding mogelijk voor onderhoud of vervanging van componenten.

### Persverbinding met M-profiel

- De perszijde is uitgevoerd met een 22 mm aansluiting en M-profiel, geschikt voor compatibel persgereedschap.
- Ontworpen voor aansluiting op roodkoperen buis binnen het BONFIX WATER-programma.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen voor pressfittingen roodkoper WATER.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het leidingsysteem.

### Onderdeel van het BONFIX assortiment roodkoper WATER

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor roodkoperen persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen drinkwaterinstallaties.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA