


# M-press RK-water verloopkoppeling 15x12mm (403508)

(403508)



8717845054175



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336415
Fabrikantnummer	403508
EAN code	8717845054175
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Lengte (mm)	35
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1.3
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	12
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1.3
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	18
Lengte aansluiting 2 (mm)	17
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	1

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	1
---	---

## Technische details

KIWA-keur	Ja
-----------	----

Contourcode	M
-------------	---

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
--------------------------------	-----------------

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Cu-DHP (CW024A)
--------------------------------	-----------------

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Verlopend	Ja
-----------	----

Excentrisch	Nee
-------------	-----

Systeemgebonden	Nee
-----------------	-----

Contourcode aansluiting 1	M
---------------------------	---

Contourcode aansluiting 2	M
---------------------------	---

Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Mono
----------------------	-------------------------------

Met stootnok/-rand	Ja
--------------------	----

Hoge treksterkte	Ja
------------------	----

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
------------------------------------	---

Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	1
------------------------------------	---

Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
---------------------------------------	-----

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
---------------------------------------	-----

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
------------------------------	----

Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rk-water-verloopkoppeling-15x12mm-403>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX M-press RK-water verloopkoppeling 15 x 12 mm (403508) is een persfitting voor drinkwaterinstallaties en maakt een betrouwbare verbinding mogelijk tussen roodkoperen leidingen met verschillende diameters.

### Betrouwbare diameterovergang in waterleidingen

- Uitgevoerd als rechte verloopkoppeling met twee persuiteinden in de maatvoering 15 x 12 mm.
- Geschikt voor het realiseren van een overgang tussen verschillende leidingdiameters binnen drinkwaterinstallaties.
- Toepasbaar in woningbouw en utiliteitsbouw bij aanpassing van leidingcapaciteit of systeembouw.
- Ondersteunt een efficiënte inrichting van het leidingnet bij diameterovergangen.

### Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt montage mogelijk zonder solderen, wat zorgt voor een efficiënte en gecontroleerde installatie.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen voor pressfittingen roodkoper WATER.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het leidingsysteem.

### Onderdeel van het BONFIX assortiment roodkoper WATER

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor roodkoperen persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen drinkwaterinstallaties.

**Generereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA