


M-press RK-water puntstuk 1" buitendraad x 28mm (403764)

(403764)



8717845054717



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336419
Fabrikantnummer	403764
EAN code	8717845054717
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Lengte (mm)	69
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	33.249
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1.5
Aansluiting 1	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	28
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1.5
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	27
Lengte aansluiting 2 (mm)	42
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1 (mm)	1

Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	1
---	---

Technische details

KIWA-keur	Ja
-----------	----

Contourcode	M
-------------	---

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
--------------------------------	-----------------

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Cu-DHP (CW024A)
--------------------------------	-----------------

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
--------------------------------------	-------------

Verlopend	Ja
-----------	----

Excentrisch	Nee
-------------	-----

Systeemgebonden	Nee
-----------------	-----

Contourcode aansluiting 2	M
---------------------------	---

Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
----------------------	-----------------------------------

Met stootnok/-rand	Ja
--------------------	----

Hoge treksterkte	Ja
------------------	----

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
------------------------------------	---

Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	25
------------------------------------	----

Sleutelwijdte (mm)	36
--------------------	----

Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
---------------------------------------	-----

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
---------------------------------------	-----

Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
------------------------------	----

Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rk-water-puntstuk-1-buitendraad-x-28mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press RK-water puntstuk 1" buitendraad x 28 mm (403764) is een persfitting voor drinkwaterinstallaties en maakt een directe verbinding mogelijk tussen een conische buitendraadse aansluiting en een roodkoperen persleiding.

Overgang van conische buitendraad naar persverbinding

- Uitgevoerd met 1" conische buitendraad voor aansluiting op componenten met binnendraad.
- Voorzien van een 28 mm persaansluiting voor aansluiting op roodkoperen buis.
- Geschikt voor toepassing binnen drinkwaterinstallaties in woningbouw en utiliteitsbouw.
- Zorgt voor een betrouwbare overgang tussen schroefdraadcomponenten en persleidingen.

Persverbinding met M-profiel

- De perszijde is uitgevoerd met M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt montage mogelijk zonder solderen, wat zorgt voor een efficiënte en gecontroleerde installatie.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen voor pressfittingen roodkoper WATER.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het leidingsysteem.

Onderdeel van het BONFIX assortiment roodkoper WATER

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor roodkoperen persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen drinkwaterinstallaties.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA