

# M-press RK-gas bocht 90° 22x22mm (500415)

(500415)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336424
Fabrikantnummer	500415
EAN code	8717845055509
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper GAS
Lengte (mm)	100.7
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Bocht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	50.35
Lengte aansluiting 2 (mm)	50.35

## Technische details

Gastec QA	Ja
Contourcode	M
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Contourcode aansluiting 1	M
Contourcode aansluiting 2	M
Materiaal afdichting	Gehydroneerd nitril rubber (HNB)
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	26.35
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	26.35
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee

Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rk-gas-bocht-90-22x22mm-500415>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX M-press RK-gas bocht 90° 22 x 22 mm (500415) is een persfitting voor gasinstallaties en maakt een haakse leidingverandering mogelijk binnen roodkoperen leidingsystemen met M-profiel.

### Haakse verbinding voor gasleidingen

- Uitgevoerd als 90° bocht met twee persuiteinden van 22 mm voor het realiseren van een vaste richtingsverandering.
- Geschikt voor toepassing in gasinstallaties met roodkoperen buis.
- Ontworpen voor gebruik binnen het BONFIX assortiment roodkoper GAS pressfittingen.
- Toepasbaar in leidingtracés waar een betrouwbare haakse aansluiting vereist is.

### Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt montage mogelijk zonder solderen, wat zorgt voor een gecontroleerde en efficiënte installatie.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen voor gasinstallaties.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding binnen het gasleidingsysteem.

### Onderdeel van het BONFIX assortiment roodkoper GAS

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor roodkoperen persfittingen met M-profiel voor gas.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften voor gasinstallaties.

**Generereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA