

draaibare vul- en aftapkraan 1/2" O-ring (62005)

(62005)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336430
Fabrikantnummer	62005
EAN code	8717845620059
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Radiatorappendages
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	1 1/2" (40)
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Systeemgebonden	Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Lengte aansluiting 1 (mm)	47
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	5
Sleutelwijdte (mm)	24
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Ja
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draaibare-vul-en-aftapkraan1-2-o-ring-62005>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX draaibare vul- en aftapkraan 1/2" buitendraad met O-ring (62005) is een appendage voor centrale verwarmingsinstallaties en maakt gecontroleerd vullen en aftappen van het systeem mogelijk.

Efficiënt vullen en aftappen van cv-installaties

- Geschikt voor het vullen van de installatie met water of het gecontroleerd aftappen bij onderhoud.
- Toepasbaar binnen centrale verwarmingsinstallaties in woningbouw en utiliteit.
- Ontworpen voor eenvoudige bediening tijdens service- en onderhoudswerkzaamheden.
- Ondersteunt een veilige en gecontroleerde waterafvoer of vulling van het systeem.

Uitvoering met buitendraad

- Voorzien van 1/2" buitendraad voor aansluiting op componenten met binnendraad.
- Geschikt voor montage in radiatorappendages of leidingdelen met overeenkomstige draadmaat.
- Voorzien van O-ring afdichting voor een betrouwbare en lekvrije verbinding.
- Installatie conform de geldende voorschriften voor cv-systemen.

Draaibare constructie voor flexibele montage

- Draaibare uitvoering vergemakkelijkt positionering tijdens montage en gebruik.
- Biedt flexibiliteit bij het aansluiten van een vulslang of aftapvoorziening.
- Geschikt voor toepassing op lastig bereikbare plaatsen binnen het leidingnet.

Onderdeel van het BONFIX assortiment radiatorappendages

- Ontwikkeld voor toepassing binnen het BONFIX programma voor centrale verwarming.
- Ondersteund door productinformatie voor selectie en installatie.
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor cv-installaties.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA