


2-delige rechte koppeling 3/4" buitendraad conisch x 1" wartel (70710)

(70710)



8717845707101



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336441
Fabrikantnummer	70710
EAN code	8717845707101
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	2- en 3-delige messing koppeling
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	2-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Aansluiting 1	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO)
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	30.291
Aansluiting 2	Wartelmoer

Technische details

KIWA-keur	Nee
Contourcode	Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Overig
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	110
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	25
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee

VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-2-delige-rechte-koppeling-3-4-buitendraad-conisc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX 2-delige rechte messing koppeling 3/4" buitendraad conisch x 1" wartel (70710) is ontworpen voor het realiseren van een betrouwbare, demontabele verbinding binnen waterinstallaties, waarbij een component met conische buitendraad wordt gekoppeld aan een aansluiting met wartelmoer.

Betrouwbare demontabele verbinding met vlakke dichting

- De 2-delige uitvoering maakt een eenvoudige montage en demontage mogelijk zonder het leidingwerk te beschadigen
- Voorzien van een vlakke dichting die zorgt voor een betrouwbare en lekdichte afdichting binnen waterinstallaties
- Geschikt voor toepassingen in zowel woningbouw als utiliteitsinstallaties waar onderhoud en demontage vereist zijn

Aansluiting met conische buitendraad en wartel

- Eén zijde uitgevoerd met conische buitendraad (3/4") voor aansluiting op componenten met binnendraad
- Andere zijde voorzien van een wartelmoer (1") voor een snelle en gecontroleerde montage
- De combinatie van buitendraad en wartel maakt flexibele installatie en positionering van leidingen mogelijk

Toepassing binnen waterinstallaties

- Specifiek ontworpen voor gebruik in waterleidingsystemen volgens geldende installatievoorschriften
- Geschikt voor situaties waar een betrouwbare, herbruikbare verbinding noodzakelijk is
- Toepasbaar binnen diverse installaties waarbij koppelingen regelmatig losgenomen moeten worden

Onderdeel van het BONFIX koppelingenprogramma

- Behoort tot het BONFIX assortiment 2- en 3-delige messing koppelingen
- Ontwikkeld voor consistente toepassing binnen het BONFIX systeem voor waterinstallaties
- Ondersteund met productafbeeldingen voor correcte selectie en montage in de praktijk

Gegenereerd op datum: 09-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA