


2-delige rechte koppeling 1" buitendraad conisch x 1 1/4" wartel (70715)

(70715)



8717845707156



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336442
Fabrikantnummer	70715
EAN code	8717845707156
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	2- en 3-delige messing koppeling
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	2-delig
Nom. diameter aansluiting 1	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	33.249
Aansluiting 1	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO)
Nom. diameter aansluiting 2	1 1/4" (32)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	38.952
Aansluiting 2	Wartelmoer

Technische details

KIWA-keur	Nee
Contourcode	Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Overig
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	110
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	25
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee

VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-2-delige-rechte-koppeling-1-buitendraad-conisch->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX 2-delige rechte messing koppeling 1" buitendraad conisch x 1 1/4" wartel (70715) is ontworpen voor het realiseren van een demontabele verbinding in waterinstallaties. Dankzij de combinatie van conische buitendraad en wartelmoer met vlakke dichting is deze koppeling geschikt voor een betrouwbare en servicevriendelijke montage in woningbouw en utiliteit.

Demontabele rechte verbinding met vlakke dichting

- Uitgevoerd als 2-delige koppeling voor eenvoudige montage en demontage van leidingdelen
- Voorzien van vlakke dichting voor een betrouwbare afdichting binnen waterinstallaties
- Geschikt voor toepassingen waar onderhoud of demontage periodiek vereist is
- Inzetbaar binnen woningbouw en utiliteitsinstallaties

Conische buitendraad x wartelmoer

- Aan één zijde voorzien van 1" conische buitendraad voor aansluiting in een binnendraadse component
- Aan de andere zijde uitgevoerd met 1 1/4" wartelmoer voor een flexibele en uitlijningsvrije verbinding
- Maakt een snelle en lekdichte montage mogelijk zonder spanningen in het leidingwerk
- Geschikt voor installatie volgens de geldende voorschriften voor waterleidingsystemen

Onderdeel van BONFIX messing koppelingen assortiment

- Onderdeel van het BONFIX assortiment 2- en 3-delige messing koppelingen
- Ondersteund met productafbeeldingen voor selectie en montage
- Toepasbaar conform de geldende richtlijnen voor waterinstallaties

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA