


draad messing
verloop sok 3/4"
binnendraad x 1/2"
binnendraad (81400)

(81400)



8717845407254



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336466
Fabrikantnummer	81400
EAN code	8717845407254
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	24.117
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	18.631
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld

Kwaliteitsklasse aansluiting 2

CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 2

Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2

Onbehandeld

Verlopend

Ja

Excentrisch

Nee

Systeemgebonden

Nee

Materiaal afdichting

Overig

Met stootnok/-rand

Ja

Hoge treksterkte

Ja

Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)

-20

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)

120

Max. werkdruk bij 20°C (bar)

16

Met pakkingen

Nee

Afgedopt

Nee

Met aftapper

Nee

Met ontluchter

Nee

FM keur

Nee

LPCB keur

Nee

ULC keur

Nee

UL-keur

Nee

Hoofdkleur fitting

Overig

Mediumtemperatuur (continu) (°C)

-20/120

Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)

16

Met thermische isolatie

Nee

DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-messing-verloopsok-3-4-binnendraad-x-1-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX messing verloopsok 3/4" binnendraad x 1/2" binnendraad (81400) is een draadfitting voor het verbinden van twee buitendraadse componenten met verschillende draadmaten binnen installaties met schroefdraad. Deze verloopsok maakt een directe diameterovergang mogelijk tussen ongelijk uitgevoerde buitendraadaansluitingen en is geschikt voor toepassing in water-, cv- en utiliteitsinstallaties.

Overgang tussen twee verschillende buitendraadmaten

- Uitgevoerd met 3/4" binnendraad en 1/2" binnendraad voor het verbinden van twee buitendraadse componenten met verschillende maatvoering
- Geschikt voor het realiseren van een gecontroleerde diameterovergang binnen hetzelfde leidingsysteem
- Compacte uitvoering waardoor toepassing mogelijk is in installaties met beperkte montageruimte

Draadfitting voor schroefverbindingen

- Ontworpen voor montage conform de geldende installatievoorschriften voor draadverbindingen
- Geschikt voor toepassing in combinatie met standaard componenten met buitendraad
- Zorgt voor een betrouwbare mechanische verbinding binnen leidinginstallaties voor water- en cv-toepassingen

Toepasbaar binnen woningbouw en utiliteit

- Geschikt voor gebruik in waterinstallaties, cv-systemen en andere leidingsystemen met schroefdraad
- Inzetbaar binnen zowel woningbouw als utiliteitsprojecten
- Ondersteunt een consistente aansluiting tussen componenten met verschillende draadmaten

Onderdeel van het BONFIX draadfittingen assortiment

- Onderdeel van het BONFIX programma draadfittingen en compatibel met bijbehorende componenten
- Ondersteund door technische documentatie en productafbeeldingen voor selectie en montage
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor installaties met schroefdraadverbindingen

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA