


draad messing
verloopring 3/4"
buitendraad x 1/2"
binnendraad (81470)

(81470)



8717845405304



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336471
Fabrikantnummer	81470
EAN code	8717845405304
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	18.631
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld

Kwaliteitsklasse aansluiting 2

CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 2

Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2

Onbehandeld

Verlopend

Ja

Excentrisch

Nee

Systeemgebonden

Nee

Materiaal afdichting

Overig

Met stootnok/-rand

Nee

Hoge treksterkte

Ja

Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)

-20

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)

120

Max. werkdruk bij 20°C (bar)

16

Met pakkingen

Nee

Afgedopt

Nee

Met aftapper

Nee

Met ontluchter

Nee

FM keur

Nee

LPCB keur

Nee

ULC keur

Nee

UL-keur

Nee

Hoofdkleur fitting

Overig

Mediumtemperatuur (continu) (°C)

-20/120

Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)

16

Met thermische isolatie

Nee

DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-messing-verloopring-3-4-buitendraad-x-1-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX messing verloopring 81470 is een draadfitting met 3/4" buitendraad x 1/2" binnendraad, ontworpen voor het reduceren van een schroefdraadverbinding naar een kleinere maat. Deze verloopring maakt een compacte en demontabele overgang mogelijk binnen water-, cv- en andere leidinginstallaties.

Compacte reductie van draadmaten

- Uitgevoerd met 3/4" buitendraad en 1/2" binnendraad voor het verkleinen van een aansluiting.
- Geschikt voor het reduceren van een grotere binnendraadse aansluiting naar een kleinere maat.
- Toepasbaar in water-, cv- en andere leidingssystemen binnen woningbouw en utiliteit.

Draadfitting voor schroefverbindingen

- Ontworpen voor montage conform de geldende installatievoorschriften voor draadverbindingen.
- Geschikt voor toepassing in combinatie met standaard buitendraadse componenten.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke verbinding mogelijk.

Onderdeel van het BONFIX draadfittingenassortiment

- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing draadfittingen.
- Te combineren met andere draadfittingen en appendages binnen hetzelfde systeem.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA