

soldeer messing puntstuk 1/2" buitendraad x 15mm (82322)

(82322)



8717845102401



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336476
Fabrikantnummer	82322
EAN code	8717845102401
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing soldeerfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20.955
Aansluiting 1	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Aansluiting 2	Soldeermof

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn39Pb3 (CW614N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn39Pb3 (CW614N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Metaaldichtend
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	110
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	25
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/110
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16

Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-soldeer-messing-puntstuk-1-2-buitendraad-x-15mr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het BONFIX soldeer messing puntstuk 82322 is een messing soldeerfitting met 1/2" buitendraad x 15 mm capillaire aansluiting, ontworpen voor het realiseren van een overgang tussen een schroefdraadverbinding en een koperen buis. Deze fitting maakt toepassing van capillaire soldeertechniek mogelijk binnen water- en cv-installaties.

Overgang van buitendraad naar capillaire soldeeraansluiting

- Uitgevoerd met 1/2" buitendraad voor aansluiting op binnendraadse appendages.
- Voorzien van 15 mm capillaire aansluiting voor soldeerverbinding met koperen buis.
- Geschikt voor toepassingen waar een combinatie van schroefdraad- en soldeertechniek vereist is.
- Toepasbaar in water- en cv-installaties binnen woningbouw en utiliteit.

Messing soldeerfitting voor capillaire montage

- Ontworpen voor verwerking met capillair solderen volgens geldende installatievoorschriften.
- Zorgt bij correcte verwerking voor een duurzame en lekvrije verbinding.
- Geschikt voor vaste montage binnen het leidingtraject.

Onderdeel van het BONFIX soldeerfittingenassortiment

- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing soldeerfittingen.
- Te combineren met koperen buizen en andere soldeerfittingen binnen hetzelfde systeem.

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA